



FICHA TÉCNICA UNIDADES DE TRANSPORTE

CLAVE DE PRODUCTO
UG-FT-T008

Versión 01

Fecha Última Modificación:
ENERO 2024.

GRUA TIPO HIAB (9.2 TON.)

DATOS BÁSICOS	X-CLX 288 EP-2 X-CLX 288 EP-3 X-CLX 288 EP-4 X-CLX 288 EP-5			
Mdyn	318 kNm	326 kNm	333 kNm	339 kNm
Capacidad de elevación (kNm)	248	242	237	233
Capacidad de elevación (tm)	25,3	24,7	24,2	23,8
Capacidad de elevación (ADC) (kNm)	0	0	0	0
Capacidad de elevación (ADC) (tm)	0	0	0	0
Alcance: capacidad de elevación, estándar (m-kg)	2,5 - 9 400	2,5 - 9 200	2,5 - 9 300	2,5 - 9 200
	4,2 - 6 000	4,3 - 5 700	4,4 - 5 500	4,5 - 5 300
	5,9 - 4 250	6 - 4 050	6,1 - 3 850	6,2 - 3 650
	7,9 - 3 200	8 - 2 980	8,1 - 2 800	8,2 - 2 660
		10,2 - 2 340	10,3 - 2 160	10,4 - 2 020
12,6 - 1 760	12,7 - 1 620	15 - 1 360		
Alcance: capacidad de elevación, extensiones manuales (m-kg)	10,1 - 2 420	12,5 - 1 820	15 - 1 380	17,2 - 1 120
Alcance hidráulico, estándar (m)	8	10,3	12,7	15,1
Extensión de la pluma hidráulica (m)	3,8 m	6,0 m	8,3 m	10,6 m
Divulgación, extensiones manuales (m)	10,2	12,6	15	17,3
Altura de elevación por encima del nivel de instalación, hidr/hombre (m)	10,6 / 15,1	12,9 / 17,5	15,3 / 19,8	17,7 / 19,8
Caudal de aceite rec. (l/min)	50 - 70	50 - 70	50 - 70	50 - 70
Presión de trabajo (Mpa)	31	31	31	31
Aceite en el tanque (l)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Capacidad del tanque (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Ángulo de giro (°)	420	420	420	420
Pendiente máxima viable a plena capacidad (°)	5	5	5	5
Par de giro bruto (kNm)	34	34	34	34
Velocidad de giro 80 (°/s)	15	15	15	15
Velocidad de giro (°/s)	15	15	15	15
Velocidad de elevación con alcance hidráulico estándar (m/s)	1	1,2	1,5	1,8
Altura en posición plegada (mm)	2 393	2 393	2 393	2 393
Anchura en posición plegada (mm)	2 500	2 500	2 500	2 503
Instale el espacio requerido con el kit de manguera y tubería (mm)	1 153	1 151	1 153	1 153
Grúa en versión estándar sin sistema estabilizador (kg)	2 600	2 800	2 970	3 110
Accesorios de bastidor (kg)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Sistema estabilizador (kg)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465



FICHA TÉCNICA UNIDADES DE TRANSPORTE

CLAVE DE PRODUCTO
UG-FT-T008

Versión 01

Fecha Última Modificación:
ENERO 2024.

PRESENTACION FOTOGRAFICA



5

