



FICHA TÉCNICA UNIDADES DE TRANSPORTE

CLAVE DE PRODUCTO
UG-FT-T006

Versión 01

Fecha Última Modificación:
ENERO 2024.

GENERADOR DE ENERGIA MOVIL

GRUPO ELECTRICO

Clasificación del principal	47.5eKw (60kVA)
Frecuencia	60 Hz
Voltaje	120 a 600 V

MOTOR

Motor	Cat C3.4
Combustible	Diésel

DIMENSIONES

Altura sin remolque	1.66m
Longitud sin remolque	2.70m
Ancho sin remolque	1.04m
Peso con aceite lubricante y refrigerante sin remolque	1,305kg.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

100% de carga a 60Hz	13.9l/h
75% de carga a 60Hz	10.5l/h
50% de carga a 60Hz	7.1l/h

RUIDO NOMINAL (CON RECINTO)

Potencia acústica a 7m (23') con todas las clasificaciones	63dB(A)
--	---------

INFORMACION GENERAL

Con una construcción resistente y lista para alquilar, el XQ60 está diseñado para fácil transporte alrededor de los sitios del proyecto en forma segura y eficiente. Una huella más pequeña ahorra espacio y proporciona la versatilidad de instalación en los lugares de trabajo. La XQ60 puede tener intervalos de cambio de aceite de 500horas, lo que aumenta también el tiempo de disponibilidad, baja los costos de mantenimiento y consume menos piezas y aceite, esto la hace más ecológica para el medio ambiente.

PRESENTACION FOTOGRAFICA





**FICHA TÉCNICA
UNIDADES DE
TRANSPORTE**

CLAVE DE PRODUCTO
UG-FT-T006

Versión 01

Fecha Última Modificación:
ENERO 2024.

